

# Перчатки "Микростатик"

MG-163

**Manipula**  
Specialist



**Основа:** нейлон

**Покрывтие:** полиуретан

**Вид покрытия:** первые фаланги пальцев

**Внутренняя обработка:** Sanitized Actifresh®

**Манжет:** напульсник

**Длина:** 200–230 мм

**Размер:** 7, 8, 9, 10

**Упаковка:** 1/12/120 пар

- Модель, специально разработанная для нейтрализации ESD-разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой. Статическое напряжение снимается за счет вплетения в структуру основы карбоновых волокон
- Удельное поверхностное электрическое сопротивление материалов  $<10^7$  Ом; вертикальное электрическое сопротивление  $R_v < 1,0 \times 10^8$  Ом
- Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм
- Последние фаланги пальцев перчатки имеют полиуретановое покрытие
- Манжет из термонити с цветовой индикацией размера
- Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

## Соответствие стандартам:



TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388:2016

EN 16350:2014

## Эксплуатационные уровни EN:

EN 388:2016



1131A

EN 16350



## Защитные свойства TP TC:



Класс риска: 1

+7 (495) 269-82-66 | [www.manipulas.ru](http://www.manipulas.ru) | [info@manipulas.ru](mailto:info@manipulas.ru)  
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26/2