

Перчатки "Арамакс"

TG-601 (ex. KV-38)

Manipula
Specialist



Основа: Kevlar®

Вид покрытия: без покрытия

Манжет: напульсник

Длина: 250–270 мм

Размер: 8, 9, 10

Упаковка: 1/100 пар

- Бесшовная основа с плотностью вязки 7 петель/дюйм из волокна Kevlar® дает превосходную защиту от скользящих порезов
- Толщина рабочей зоны и свойства материала основы дают возможность контакта с нагретой поверхностью до 250 °C (рекомендуется использование дополнительной хлопковой подкладки, комфортная температура использования до 180 °C)
- Усиленный шов между большим и указательным пальцем для увеличения износостойкости
- Закругленный край для дополнительного комфорта в работе
- Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

Соответствие стандартам:

EAC

TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2019

ГОСТ EN 407-2012

Эксплуатационные уровни EN:

ГОСТ EN

388-2019



2441D

ГОСТ EN

407-2012



X2XXXX

Защитные свойства TP TC:



Класс риска: 2

+7 (495) 269-82-66 | www.manipulas.ru | info@manipulas.ru

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26/2