

# Перчатки "Юнит Ойл"

WG-782 (ex. TPB-102)

**Manipula**  
Specialist



**Основа:** нейлон

**Покрытие:** ПВХ

**Вид покрытия:** частичное 3/4

**Подкладка:** акриловая шерсть

**Внутренняя обработка:** Sanitized Actifresh®

**Манжет:** напульсник

**Длина:** 250–280 мм

**Размер:** 9, 10, 11

**Упаковка:** 1/12/72 пары

- Бесшовная многослойная перчатка. Верх – нейлон 15 петель на дюйм, основа – акриловые волокна 7 петель на дюйм
- Имеет «махровый» начес на внутренней поверхности для защиты при низких температурах воздуха и дополнительного комфорта
- Благодаря многослойности создает эффект «термоса» между слоями, что дает дополнительную термоизоляцию (в зависимости от типа проводимых работ и погодных условий предназначены для использования в климатических регионах II (III) и III (II–I) не более 3 часов непрерывного пребывания на холоде. При отсутствии ветра – не более 1 часа до -30 °C)
- Покрытие 3/4 из поливинилхлорида обеспечивает стойкость к высоким механическим нагрузкам в условиях низких температур, смягчает ударные нагрузки и отталкивает жидкости от рабочей поверхности
- Материал полимерного покрытия обладает стойкостью к нефти и нефтепродуктам (Hc, Hm)
- Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

## Соответствие стандартам:



TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388:2016

EN 511:2006

## Эксплуатационные уровни EN:

EN 388:2016



3231X

EN 511:2006



X2X

## Защитные свойства TP TC:



Класс риска: 2

